

Mit integrierter Schlauchtrommel
DER K 1050 TST



TECHNISCHE VORTEILE

- 1. HOCHWERTIGER MESSING-PUMPENKOPF**
 Mit Leckage-Rückführungssystem und Totalstop-System.
- 2. AUSGEREIFTES ORDNUNGSSYSTEM**
 Platzsparendes Ordnungsmodul zum Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen.
- 3. INTEGRIERTE SCHLAUCHTROMMEL**
 Praktische Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und Stahlgewebe-Hochdruckschlauch.

EINSATZBEREICH

Der K 1050 TST ist speziell für den privaten Gebrauch rund um Haus und Garten konzipiert.

LIEFERUMFANG

	Art.-Nr.
■ Hochdruckschlauch NW 6, Länge 12 m	49.116
■ Sicherheits-Abschaltpistole M2000 mit Schnellwechsel-Stecksystem	12.475
■ Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	42.403-03
■ Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und Schnellwechsel-Stecksystem	12.900-03
■ Wassereingangssieb mit sichtbarem Filter	13.311



Technische Daten	K 1050 TST
Modell	mit Schlauchtrommel
Art.-Nr.	49.510 1
EAN-Code	40 12314 12020 2
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Zulässiger Überdruck (max.)	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V ~/50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	24 kg